A - B - D

CIRCULATEURS À ROTOR NOYÉ







Corps pompe en fonte et caisse moteur en aluminium moulé. Roue en technopolymère, arbre moteur en acier inoxydable trempé sur roulements en graphite lubrifiés par le liquide pompé. Bouches à brides, (série A filetée), avec raccords filetés pour les manomètres de contrôle. Manchons du rotor et du stator et bride de fermeture en acier inoxydable. Bague de butée en céramique, E.P.D.M. Joints toriques et bouchon de refoulement d'air en laiton. Moteur à deux pôles, de type asynchrone, avec rotor noyé, conçu **pour un fonctionnement à trois vitesses**, version monophasée, **pour un fonctionnement à deux vitesses**, version triphasée. Protection thermique contre les surcharges intégrée dans la version monophasée.
Dans la version double un clapet automatique et une bride borgne sont également fournis.

Plage de fonctionnement
de 1 à 12 m³/h avec hauteur d'élévation max. de 11 mètres.

Plage de température du liquide
de -10°C à +110°C.

Caractéristiques liquide pompé propre, sans substances solides et huiles minérales, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau (maximum de glycol 30 %).

Pression de service maximum 10 bar (1000 kPa).

Niveau de protection IP 44

Classe d'isolation F

Protège câble PG 11

Installation avec axe du moteur horizontal.

Seulement pour les marchés extra UE. Veuillez contacter notre réseau de vente pour en savoir plus.

ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

ACCESSOIRES PAGE 65

A *SIMPLE AVEC RACCORDS*

MODÈLE	CODE	ENTRAXE mm	RACCORDS POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES			DONNÉES HYDRAULIQUES									POIDS KG	Q.TÉ PAR PALETTE
				TENSION 50 Hz	P1 MAX W	En A	Q m³/h l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	7,2	12	
							H (m)	0	10	20	30	40	50	70	120	200	
A 50/180 M	505803001	180	11/2"G	1 x 230 V ~	195	0,95		5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		5,3	115
A 50/180 XM	505802041	180	2"G	1 x 230 V ~	189	0,92		5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		5,0	115
A 50/180 T	505803601	180	11/2"G	3x400 V ~	197	0,52		5,6	5,6	5,6	5,5	5,43	5,4	4,9	2,8		5,2	115
A 50/180 XT	505802671	180	2"G	3x400 V ~	201	0,50		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		5,3	115
A 56/180 M	505805001	180	11/2"G	1 x 230 V ~	287	1,30		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	5,3	115
A 56/180 XM	505804041	180	2"G	1 x 230 V ~	294	1,32		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	5,3	115
A 56/180 T	505805601	180	11/2"G	3x400 V ~	294	0,60		6,42	6,42	6,41	6,4	6,4	6,4	6,1	4,8		5,3	115
A 56/180 XT	505804671	180	2"G	3x400 V ~	291	0,60		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	4,4		5,2	115
A 80/180 M	505807001	180	11/2"G	1 x 230 V ~	264	1,15		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		5,3	115
A 80/180 XM	505806041	180	2"G	1 x 230 V ~	260	1,17		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		5,3	115
A 80/180 T	505807601	180	11/2"G	3x400 V ~	271	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		5,3	115
A 80/180 XT	505806671	180	2"G	3x400 V ~	272	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		5,2	115
A 110/180 M	505808001	180	11/2"G	1 x 230 V ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	8,9	6,7		5,3	54
A 110/180 XM	505809001	180	2"G	1 x 230 V ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,7	5,3	54
A 110/180 T	505808601	180	11/2"G	3x400 V ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	8,9	6,6		5,2	54
A 110/180 XT	505809601	180	2"G	3x400 V ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,6	5,2	54

DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.